


US 220/35° V20	
V	mm 20
altezza height	mm 80
angolo degree	35°
raggio radius	mm 3,0
stelo stem	mm 35
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	XXX kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 19,4
mm 415	kg 9,6
mm 805 fraz	kg 18,7
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/35° V20	
V	mm 20
altezza height	mm 120
angolo degree	35°
raggio radius	mm 3,0
stelo stem	mm 35
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	500 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 30,5
mm 415	kg 15,3
mm 805 fraz	kg 29,4
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 20	
S	spessore - thickness mm	2,5	3,0
F	kN/mt	R 200 N/mm <sup>2</sup>	90
		R 450 N/mm <sup>2</sup>	210
		R 700 N/mm <sup>2</sup>	330
Ri	raggio int. - int.radius	3,3	
B	90° B min mm	14,2	

