


US 220/85° V25	
V	mm 25
altezza height	mm 80
angolo degree	85°
raggio radius	mm 3,0
stelo stem	mm 35
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 20,2
mm 415	kg 10,0
mm 805 fraz	kg 19,5
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/85° V25	
V	mm 25
altezza height	mm 120
angolo degree	85°
raggio radius	mm 3,0
stelo stem	mm 35
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 30,5
mm 415	kg 15,3
mm 805 fraz	kg 29,4
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING				
V		mm 25		
S	spessore - thickness mm	2,5	3,0	4,0
F	R 200 N/mm ²	70	110	210
	R 450 N/mm ²	160	240	470
	R 700 N/mm ²	250	370	730
Ri	raggio int. - int.radius	4,2		
B	90° B min mm	17,7		

